



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12285	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-1/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-1/2,5	20.34
12286	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10- 6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10- 6,3	20.34
12287	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-10	20.34
12288	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-16	20.34
12289	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-25	20.34
12290	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-40	20.34
12291	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-63 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-63	20.34
12292	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-100 ГОСТ 15180	10 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-10-100	20.34
12307	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-1/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-1/2,5	20.34
12308	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15- 6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15- 6,3	20.34
12309	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-10	20.34
12310	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-16	20.34
12311	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-25	20.34
12312	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-40	20.34
12313	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-63	20.34
12314	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-100 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-100	20.34



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12315	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-160 ГОСТ 15180	15 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-15-160	20.34
12330	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-1/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-1/2,5	27.97
15463	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20- 6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20- 6,3	27.97
12331	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-10	27.97
12332	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-16	27.97
12333	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-25	27.97
12334	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-40	27.97
12335	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-63 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-63	27.97
12336	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-100 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-100	27.97
12337	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-160 ГОСТ 15180	20 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-20-160	27.97
12368	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-1/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-1/2,5	37.63
12370	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25- 6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25- 6,3	37.63
52801	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-10 ГОСТ 15181	25 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-10	38.63
11304	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-16	37.63
12817	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-25	37.63
12371	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-40	37.63



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12373	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-63	37.63
12375	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-100 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-100	37.63
12376	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-160 ГОСТ 15180	25 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-25-160	37.63
12392	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-1/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-1/2,5	41.53
12393	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32- 6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32- 6,3	41.53
12394	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-10	41.53
12395	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-16	41.53
12397	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-25	41.53
12398	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-40	41.53
12400	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-63 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-63	41.53
12402	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-100 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-100	41.53
12404	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-160 ГОСТ 15180	32 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-32-160	41.53
12419	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-1/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-1/2,5	41.53
12420	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40- 6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40- 6,3	41.53
12421	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-10	41.53
11303	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-16	41.53



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12422	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-25	41.53
12423	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-40	41.53
12424	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-63 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-63	41.53
12425	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-100 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-100	41.53
12426	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-160 ГОСТ 15180	40 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-40-160	41.53
12438	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-1/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-1/2,5	56.78
12440	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50- 6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50- 6,3	56.78
12442	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-10	56.78
12443	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-16	56.78
12444	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-25	56.78
12445	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-40	56.78
12446	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-63 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-63	56.78
12447	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-100 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-100	56.78
12448	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-160 ГОСТ 15180	50 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-50-160	56.78
12458	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-1/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-1/2,5	88.14
12459	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65- 6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65- 6,3	88.14



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12460	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-10	88.14
12461	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-16	88.14
12462	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-25	88.14
12463	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-40	88.14
12464	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-63 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-63	88.14
8558	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-100 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-100	88.14
12466	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-160 ГОСТ 15180	65 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-65-160	88.14
12001	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-1/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-1/2,5	96.61
12003	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80- 6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80- 6,3	97.46
12004	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-10	97.46
12006	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-16	97.46
12007	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-25	97.46
12008	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-40	97.46
12009	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-63 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-63	97.46
12010	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-100 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-100	97.46
12011	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-160 ГОСТ 15180	80 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-80-160	97.46



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12480	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-1/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-1/2,5	109.32
12481	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100- 6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100- 6,3	109.32
12482	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-10	117.80
12483	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-16	117.80
12484	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-25	117.80
12485	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-40	117.80
12486	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-63 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-63	117.80
12487	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-100 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-100	117.80
12488	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-160 ГОСТ 15180	100 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-100-160	117.80
12504	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-1/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-1/2,5	182.20
12505	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125- 6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125- 6,3	182.20
12506	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-10	182.46
12507	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-16	182.46
12508	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-25	182.46
12509	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-40	182.46



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12510	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-63 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-63	182.46
12511	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-100 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-100	182.46
12512	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-160 ГОСТ 15180	125 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-125-160	182.46
12528	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-1/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-1/2,5	253.73
12529	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150- 6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150- 6,3	253.73
12530	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-10	287.87
12531	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-16	287.87
12532	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-25	287.87
12533	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-40	287.87
12534	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-63 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-63	287.87
12535	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-100 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-100	287.87
12536	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-160 ГОСТ 15180	150 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-150-160	287.87
52802	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-1/2,5 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-1/2,5	302.07
52803	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175- 6,3 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175- 6,3	302.07
52804	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-10 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-10	302.07



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб. без НДС
52805	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-16 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-16	302.07
52806	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-25 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-25	302.07
52807	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-40 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-40	302.07
52808	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-63 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-63	302.07
52809	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-100 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-100	302.07
52810	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-160 ГОСТ 15180	175 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-175-160	302.07
12551	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-1/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-1/2,5	313.30
12552	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200- 6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200- 6,3	313.30
12553	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-10	338.72
12554	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-16	338.72
12555	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-25	338.72
12556	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-40	338.72
12557	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-63 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-63	338.72
12558	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-100 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-100	338.72
12559	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-160 ГОСТ 15180	200 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-200-160	338.72



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
52811	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-1/2,5 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-1/2,5	481.65
52812	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225- 6,3 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225- 6,3	481.65
52813	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-10 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-10	481.65
52814	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-16 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-16	481.65
52815	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-25 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-25	481.65
52816	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-40 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-40	481.65
52817	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-63 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-63	481.65
52818	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-100 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-100	481.65
52819	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-160 ГОСТ 15180	225 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-225-160	481.65
12575	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-1/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-1/2,5	635.33
12576	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250- 6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250- 6,3	635.33
12763	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-10	643.81
12577	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-16	643.81
12578	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-25	643.81
12579	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-40	643.81



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12580	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-63 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-63	643.81
12581	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-100 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-100	643.81
12582	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-160 ГОСТ 15180	250 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-250-160	643.81
12595	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-1/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-1/2,5	711.60
12596	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300- 6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300- 6,3	711.60
12597	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-10	737.25
12598	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-16	737.25
12599	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-25	737.25
12600	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-40	737.25
12601	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-63 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-63	737.25
12602	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-100 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-100	737.25
12604	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-160 ГОСТ 15180	300 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 160 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-300-160	737.25
12619	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-1/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-1/2,5	737.25
12620	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350- 6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350- 6,3	737.25
12621	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-10	822.00



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12764	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-16	822.00
12622	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-25 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-25	822.00
12623	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-40 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-40	822.00
12624	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-63 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-63	822.00
12625	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-100 ГОСТ 15180	350 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 100 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-350-100	822.00
12656	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450-1/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-1/2,5	1499.15
12657	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450- 6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450- 6,3	1499.15
12658	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-10	1609.32
12659	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-16	1609.32
12660	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450-25 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-25	1609.32
12661	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450-40 ГОСТ 15180	450 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-450-40	1609.32
12677	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-1/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-1/2,5	1691.53
12678	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500- 6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500- 6,3	1691.53
12683	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-10	1778.81
12679	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-16	1778.81



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12680	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-25 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-25	1778.81
12681	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-40 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-40	1778.81
12682	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-63 ГОСТ 15180	500 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-500-63	1778.81
12697	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-1/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-1/2,5	2033.05
12698	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600- 6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600- 6,3	2033.05
12699	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-10	2117.80
12700	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-16	2117.80
12701	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-25 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-25	2117.80
12702	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-40 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-40	2117.80
12703	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-63 ГОСТ 15180	600 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 63 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-600-63	2117.80
12719	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700-1/2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-1/2,5	2880.51
12720	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700- 6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700- 6,3	2880.51
12721	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-10	3134.75
12722	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-16	3134.75
12723	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700-25 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-25	3134.75
12724	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700-40 ГОСТ 15180	700 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-700-40	3134.75



Прайс-лист от 18 февраля 2019

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12737	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800-1/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 1-2,5 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-1/2,5	3388.98
12738	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800- 6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 6,3 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800- 6,3	3388.98
12739	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 10 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-10	3473.73
12740	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 16 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-16	3473.73
12741	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800-25 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 25 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-25	3473.73
12762	Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800-40 ГОСТ 15180	800 мм	Паронит ПК кислотостойкий	Ру 40 кгс/см ²	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	В-800-40	3473.73