



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
16548	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-10-1/2,5 ГОСТ 52376	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-10-1/2,5	65.02
16551	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-10-6,3 ГОСТ 52376	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-10-6,3	65.02
16557	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 1 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-10-10 ГОСТ 52376	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-10-10	69.36
16561	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-10-16 ГОСТ 52376	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-10-16	69.36
17048	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-10-25 ГОСТ 52376	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-10-25	69.36
16563	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 4.0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-10-40 ГОСТ 52376	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-10-40	69.36
16512	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-10-63 ГОСТ 52376	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-10-63	69.36
16582	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-15-1/2,5 ГОСТ 52376	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-15-1/2,5	68.51
16583	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-15-6,3 ГОСТ 52376	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-15-6,3	68.51



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
16575	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-15-10 ГОСТ 52376	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-15-10	73.71
16576	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-15-16 ГОСТ 52376	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-15-16	73.71
16577	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-15-25 ГОСТ 52376	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-15-25	73.71
16578	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-15-40 ГОСТ 52376	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-15-40	73.71
16579	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-15-63 ГОСТ 52376	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-15-63	73.71
16580	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-15-100 ГОСТ 52376	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-15-100	73.71
12377	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-15-160 ГОСТ 52376	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-15-160	73.71
16581	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-15-200 ГОСТ 52376	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-15-200	73.71
16623	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-20-1/2,5 ГОСТ 52376	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-20-1/2,5	77.20



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
16624	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-20-6,3 ГОСТ 52376	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-20-6,3	77.20
16617	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-20-10 ГОСТ 52376	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-20-10	88.90
10671	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-20-16 ГОСТ 52376	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-20-16	88.90
16618	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-20-25 ГОСТ 52376	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-20-25	88.90
16619	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-20-40 ГОСТ 52376	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-20-40	88.90
16620	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-20-63 ГОСТ 52376	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-20-63	88.90
16621	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 10 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-20-100 ГОСТ 52376	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-20-100	88.90
10673	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 16 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-20-160 ГОСТ 52376	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-20-160	88.90
16622	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-20-200 ГОСТ 52376	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-20-200	88.90



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
16637	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-25-1/2,5 ГОСТ 52376	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-25-1/2,5	84.15
16638	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-25-6,3 ГОСТ 52376	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-25-6,3	84.15
16633	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 1.0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-25-10 ГОСТ 52376	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-25-10	96.29
16634	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-25-16 ГОСТ 52376	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-25-16	96.29
16635	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-25-25 ГОСТ 52376	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-25-25	96.29
10675	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 4.0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-25-40 ГОСТ 52376	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-25-40	96.29
11923	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-25-63 ГОСТ 52376	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-25-63	96.29
16654	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 10.0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-25-100 ГОСТ 52376	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-25-100	96.29
12372	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 16.0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-25-160 ГОСТ 52376	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-25-160	96.29



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
16636	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-25-200 ГОСТ 52376	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-25-200	96.29
16647	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-32-1/2,5 ГОСТ 52376	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-32-1/2,5	91.14
16648	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-32-6,3 ГОСТ 52376	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-32-6,3	91.14
16650	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-32-10 ГОСТ 52376	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-32-10	104.69
16649	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-32-16 ГОСТ 52376	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-32-16	104.69
16651	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-32-25 ГОСТ 52376	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-32-25	104.69
16652	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-32-40 ГОСТ 52376	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-32-40	104.69
16653	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-32-63 ГОСТ 52376	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-32-63	104.69
16655	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-32-100 ГОСТ 52376	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-32-100	104.69





Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
16656	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-32-160 ГОСТ 52376	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-32-160	104.69
16657	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-32-200 ГОСТ 52376	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-32-200	104.69
16669	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-40-1/2,5 ГОСТ 52376	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-40-1/2,5	108.92
16670	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-40-6,3 ГОСТ 52376	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-40-6,3	108.92
16671	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-40-10 ГОСТ 52376	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-40-10	115.22
16672	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-40-16 ГОСТ 52376	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-40-16	115.22
16673	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-40-25 ГОСТ 52376	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-40-25	115.22
16674	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-40-40 ГОСТ 52376	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-40-40	115.22
16675	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-40-63 ГОСТ 52376	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-40-63	115.22



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
16676	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-40-100 ГОСТ 52376	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-40-100	115.22
16677	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-40-160 ГОСТ 52376	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-40-160	115.22
16678	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-40-200 ГОСТ 52376	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-40-200	115.22
16888	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-50-1/2,5 ГОСТ 52376	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-50-1/2,5	155.08
16890	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-50-6,3 ГОСТ 52376	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-50-6,3	155.08
16892	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-50-10 ГОСТ 52376	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-50-10	127.86
16893	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-50-16 ГОСТ 52376	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-50-16	127.86
16894	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-50-25 ГОСТ 52376	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-50-25	127.86
16895	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-50-40 ГОСТ 52376	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-50-40	127.86



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
11924	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-50-63 ГОСТ 52376	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-50-63	127.86
16897	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 10 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-50-100 ГОСТ 52376	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-50-100	127.86
16899	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 16 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-50-160 ГОСТ 52376	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-50-160	127.86
16900	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-50-200 ГОСТ 52376	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-50-200	127.86
17292	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 0,1-0,25 МПа, 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-65-1/2,5 ГОСТ 52376	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-65-1/2,5	141.56
17291	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 0,63 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-65-6,3 ГОСТ 52376	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-65-6,3	141.56
17293	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-65-10 ГОСТ 52376	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-65-10	151.03
17294	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-65-16 ГОСТ 52376	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-65-16	151.03
17295	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-65-25 ГОСТ 52376	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-65-25	151.03





Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
17296	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-65-40 ГОСТ 52376	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-65-40	151.03
16896	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-65-63 ГОСТ 52376	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-65-63	151.03
17297	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-65-100 ГОСТ 52376	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-65-100	151.03
17298	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-65-160 ГОСТ 52376	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-65-160	151.03
17299	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-65-200 ГОСТ 52376	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-65-200	151.03
17329	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 0,1-0,25 МПа, 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-80-1/2,5 ГОСТ 52376	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-80-1/2,5	157.34
17331	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 0,63 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-80-6,3 ГОСТ 52376	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-80-6,3	157.34
17332	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-80-10 ГОСТ 52376	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-80-10	162.63
17334	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-80-16 ГОСТ 52376	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-80-16	162.63



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
17335	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-80-25 ГОСТ 52376	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-80-25	162.63
17336	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-80-40 ГОСТ 52376	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-80-40	162.63
17337	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-80-63 ГОСТ 52376	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-80-63	162.63
17338	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 10 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-80-100 ГОСТ 52376	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-80-100	162.63
17339	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 16 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-80-160 ГОСТ 52376	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-80-160	162.63
17340	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 20 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-80-200 ГОСТ 52376	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-80-200	162.63
18460	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-800-1/2,5 ГОСТ 52376	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-800-1/2,5	1105.00
17362	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 0,1-0,25 МПа, 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-1/2,5 ГОСТ 52376	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-1/2,5	218.25
17363	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 0,63 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-6,3 ГОСТ 52376	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-6,3	218.25



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
17364	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-10 ГОСТ 52376	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-10	234.86
18974	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-16 ГОСТ 52376	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-16	234.86
17365	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-25 ГОСТ 52376	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-25	234.86
17366	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-40 ГОСТ 52376	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-40	234.86
17367	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-63 ГОСТ 52376	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-63	234.86
17368	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 10 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-100 ГОСТ 52376	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-100	234.86
17369	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 16 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-160 ГОСТ 52376	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-160	234.86
17370	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 20 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-200 ГОСТ 52376	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-200	234.86
17411	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 0,1-0,25 МПа, 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-1/2,5 ГОСТ 52376	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-1/2,5	258.37



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
17413	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 0,63 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-6,3 ГОСТ 52376	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-6,3	258.37
17415	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-10 ГОСТ 52376	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-10	211.37
17421	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-125-16 ГОСТ 52376	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-125-16	211.37
17422	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-25 ГОСТ 52376	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-25	211.37
17424	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-40 ГОСТ 52376	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-125-40	211.37
17429	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-63 ГОСТ 52376	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-63	211.37
17430	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-100 ГОСТ 52376	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-100	211.37
17432	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-160 ГОСТ 52376	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-160	211.37
17434	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-100-200 ГОСТ 52376	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-100-200	211.37
17473	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 150 Ру 0.1-0.25 МПа, 1-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-150-1/2,5 ГОСТ 52376	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-150-1/2,5	228.66



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
17474	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 150 Ру 0.63 МПа, 6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-150-6,3 ГОСТ 52376	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-150-6,3	228.66
17475	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 150 Ру 1.0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-150-10 ГОСТ 52376	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-150-10	241.63
17476	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 150 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-150-16 ГОСТ 52376	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-150-16	241.63
17477	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 150 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-150-25 ГОСТ 52376	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-150-25	241.63
17478	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 150 Ру 4.0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-150-40 ГОСТ 52376	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-150-40	241.63
11962	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 150 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-150-63 ГОСТ 52376	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-150-63	241.63
18978	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 150 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-150-100 ГОСТ 52376	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-150-100	241.63
12366	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 150 Ру 16 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-150-160 ГОСТ 52376	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-150-160	241.63
17479	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 150 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-150-200 ГОСТ 52376	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-150-200	241.63
17759	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-175-1/2,5 ГОСТ 52376	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-175-1/2,5	162.14
17763	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 0.63 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-175-6,3 ГОСТ 52376	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-175-6,3	162.14





Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
17764	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-175-10 ГОСТ 52376	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-175-10	164.39
17765	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-175-16 ГОСТ 52376	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-175-16	164.39
17766	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-175-25 ГОСТ 52376	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-175-25	164.39
17767	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-175-40 ГОСТ 52376	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-175-40	164.39
17769	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-175-63 ГОСТ 52376	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-175-63	164.39
17771	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-175-100 ГОСТ 52376	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-175-100	164.39
17773	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-175-160 ГОСТ 52376	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-175-160	164.39
17775	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 20 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-175-200 ГОСТ 52376	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-175-200	164.39
17840	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 200 Ру 0.1-0.25 МПа, 1-2,5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-200-1/2,5 ГОСТ 52376	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-200-1/2,5	291.29
17845	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 200 Ру 0.63 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-200-6,3 ГОСТ 52376	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-200-6,3	291.29



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
17849	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 200 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-200-10 ГОСТ 52376	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-200-10	302.08
11921	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 200 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-200-16 ГОСТ 52376	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-200-16	302.08
17852	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 200 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-200-25 ГОСТ 52376	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-200-25	302.08
17856	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 200 Ру 4.0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-200-40 ГОСТ 52376	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-200-40	302.08
11922	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 200 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-200-63 ГОСТ 52376	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-200-63	302.08
17859	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 200 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-200-100 ГОСТ 52376	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-200-100	302.08
12374	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 200 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-200-160 ГОСТ 52376	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-200-160	302.08
17862	Прокладка[СНП] тип А (по ГОСТ) для фланца[Ду 200 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-200-200 ГОСТ 52376	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-200-200	302.08
18217	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-225-1/2,5 ГОСТ 52376	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-225-1/2,5	173.86
18218	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-225-6,3 ГОСТ 52376	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-225-6,3	173.86
18219	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-225-10 ГОСТ 52376	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-225-10	176.21



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
18220	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-225-16 ГОСТ 52376	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-225-16	176.21
18221	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-225-25 ГОСТ 52376	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-225-25	176.21
18222	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-225-40 ГОСТ 52376	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-225-40	176.21
18223	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-225-63 ГОСТ 52376	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-225-63	176.21
18224	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 10 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-225-100 ГОСТ 52376	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-225-100	176.21
18225	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-225-160 ГОСТ 52376	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-225-160	176.21
59933	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-225-200 ГОСТ 52376	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-225-200	176.21
17921	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-250-1/2,5 ГОСТ 52376	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-250-1/2,5	262.19
17922	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-250-6,3 ГОСТ 52376	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-250-6,3	262.19



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
17925	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-250-10 ГОСТ Р 52376	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-250-10	269.48
17927	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-250-16 ГОСТ Р 52376	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-250-16	269.48
17929	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-250-25 ГОСТ Р 52376	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-250-25	269.48
17932	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 4.0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-250-40 ГОСТ Р 52376	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-250-40	269.48
17936	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-250-63 ГОСТ Р 52376	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-250-63	269.48
17937	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 10 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-250-100 ГОСТ Р 52376	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-250-100	269.48
17938	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 16 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-250-160 ГОСТ Р 52376	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-250-160	269.48
17939	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-250-200 ГОСТ Р 52376	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-250-200	269.48
18165	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-300-1/2,5 ГОСТ 52376	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-300-1/2,5	356.58



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
18166	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 0.63 МПа=6.3 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-300-6,3 ГОСТ 52376	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-300-6,3	356.58
18167	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 1,0 МПа=10 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-300-10 ГОСТ 52376	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-300-10	363.28
18168	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 1.6 МПа=16 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-300-16 ГОСТ 52376	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-300-16	363.28
18169	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 2.5 МПа=25 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-300-25 ГОСТ 52376	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-300-25	363.28
18312	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 4.0 МПа=40 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-300-40 ГОСТ 52376	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-300-40	363.28
18313	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 6.3 МПа=63 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-300-63 ГОСТ 52376	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-300-63	363.28
18314	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 10,0 МПа=100 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-300-100 ГОСТ 52376	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-300-100	363.28
18315	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 16 МПа=160 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-300-160 ГОСТ 52376	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-300-160	363.28
18378	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-350-1/2,5 ГОСТ 52376	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-350-1/2,5	404.51





Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
18379	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-350-6,3 ГОСТ 52376	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-350-6,3	404.51
18380	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-350-10 ГОСТ 52376	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-350-10	508.53
18381	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-350-16 ГОСТ 52376	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-350-16	508.53
18382	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-350-25 ГОСТ 52376	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-350-25	508.53
18383	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 4 МПа, 40 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-350-40 ГОСТ 52376	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-350-40	508.53
18384	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-350-63 ГОСТ 52376	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-350-63	508.53
18385	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-350-100 ГОСТ 52376	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-350-100	508.53
18394	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-400-1/2,5 ГОСТ 52376	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-400-1/2,5	452.43
18395	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-400-6,3 ГОСТ 52376	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-400-6,3	452.43



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
18396	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-400-10 ГОСТ 52376	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-400-10	570.27
18397	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-400-16 ГОСТ 52376	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-400-16	570.27
18398	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-400-25 ГОСТ 52376	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-400-25	570.27
18399	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-400-40 ГОСТ 52376	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-400-40	570.27
18400	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-400-63 ГОСТ 52376	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-400-63	570.27
18401	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-400-100 ГОСТ 52376	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-400-100	570.27
18408	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-450-1/2,5 ГОСТ 52376	450 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-450-1/2,5	503.24
18409	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-450-6,3 ГОСТ 52376	450 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-450-6,3	503.24
18410	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-450-10 ГОСТ 52376	450 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-450-10	629.64



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
18411	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-450-16 ГОСТ 52376	450 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-450-16	629.64
18412	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-450-25 ГОСТ 52376	450 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-450-25	629.64
18413	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-450-40 ГОСТ 52376	450 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-450-40	629.64
18421	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-500-1/2,5 ГОСТ 52376	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-500-1/2,5	467.35
18422	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-500-6,3 ГОСТ 52376	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-500-6,3	467.35
18423	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-500-10 ГОСТ 52376	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-500-10	584.22
18424	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-500-16 ГОСТ 52376	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-500-16	584.22
18425	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-500-25 ГОСТ 52376	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-500-25	584.22
18426	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-500-40 ГОСТ 52376	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-500-40	584.22



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
18427	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-500-63 ГОСТ 52376	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-500-63	584.22
18435	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-600-1/2,5 ГОСТ 52376	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-600-1/2,5	843.36
18436	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-600-6,3 ГОСТ 52376	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-600-6,3	843.36
18437	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-600-10 ГОСТ 52376	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-600-10	863.69
18438	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-600-16 ГОСТ 52376	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-600-16	863.69
18439	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-600-25 ГОСТ 52376	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-600-25	863.69
18440	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-600-40 ГОСТ 52376	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-600-40	863.69
18441	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-600-63 ГОСТ 52376	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-600-63	863.69
18448	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-700-1/2,5 ГОСТ 52376	700 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-700-1/2,5	972.91



Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
18449	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-700-6,3 ГОСТ 52376	700 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-700-6,3	972.91
18450	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-700-10 ГОСТ 52376	700 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-700-10	990.69
18451	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-700-16 ГОСТ 52376	700 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-700-16	990.69
18452	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-700-25 ГОСТ 52376	700 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-700-25	990.69
18453	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-700-40 ГОСТ 52376	700 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-700-40	990.69
18461	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 0.6 МПа=6.3 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-800-6,3 ГОСТ 52376	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-800-6,3	1105.00
18462	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 1,0 МПа, 10 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-800-10 ГОСТ 52376	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-800-10	1117.70
18463	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-800-16 ГОСТ 52376	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-800-16	1117.70
18877	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см2, для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-800-25 ГОСТ 52376	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-800-25	1117.70





Прайс-лист от 26 июня 2017

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
18464	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа А для фланцев стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> , для Исполнений фланцев 4-5, 8-9 (Шип-паз), наполнитель Графитовая лента. Без ограничительных колец А-4-5-800-40 ГОСТ 52376	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 4,5 (Шип-Паз)	А-4-5-800-40	1117.70