



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
30247	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 0.6 МПа, 6 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-23-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-23-0,6-4,5	65.75
30252	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-24-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-24-1,6-4,5	101.46
6395	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-24-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-24-2,5-4,5	101.46
6396	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 4.0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-24-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-24-4,0-4,5	101.46
6397	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-24-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-24-6,3-4,5	101.46
6398	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-24-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	10 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-24-10,0-4,5	101.46
30839	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 0.6 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-28-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-28-0,6-4,5	79.14
25582	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-29-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-29-1,6-4,5	111.10



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
6475	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-29-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-29-2,5-4,5	111.10
6476	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-29-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-29-4,0-4,5	111.10
6477	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-29-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-29-6,3-4,5	111.10
6478	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-29-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-29-10,0-4,5	111.10
6479	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-29-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-29-16,0-4,5	111.10
6480	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-29-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	15 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-29-20,0-4,5	111.10
34263	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 0.6 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-35-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-35-0,6-4,5	98.04
34278	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-36-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-36-1,6-4,5	134.90



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
6575	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-36-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-36-2,5-4,5	134.90
6576	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-36-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-36-4,0-4,5	134.90
6577	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-36-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-36-6,3-4,5	134.90
6578	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 10 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-36-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-36-10,0-4,5	134.90
6579	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-36-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-36-16,0-4,5	134.90
6580	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-36-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	20 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-36-20,0-4,5	134.90
55591	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 0.6 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-43-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-43-0,6-4,5	138.10
10178	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-43-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-43-1,6-4,5	149.90



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
6663	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-43-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-43-2,5-4,5	149.90
6664	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-43-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-43-4,0-4,5	149.90
6665	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-43-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-43-6,3-4,5	149.90
6666	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-43-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-43-10,0-4,5	149.90
6667	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-43-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-43-16,0-4,5	149.90
6668	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-43-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	25 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-43-20,0-4,5	149.90
59947	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 0.6 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-51-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-51-1,6-4,5	161.88
39925	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-51-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-51-1,6-4,5	167.03



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
6739	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-51-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-51-2,5-4,5	167.03
6740	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-51-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-51-4,0-4,5	167.03
6741	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-51-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-51-6,3-4,5	167.03
6742	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-51-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-51-10,0-4,5	167.03
6743	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-51-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-51-16,0-4,5	167.03
6744	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-51-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	32 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-51-20,0-4,5	167.03
55592	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 0.6 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-61-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-61-0,6-4,5	171.41
27011	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-61-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-61-1,6-4,5	188.46



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
6851	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-61-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-61-2,5-4,5	188.46
6852	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-61-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-61-4,0-4,5	188.46
6853	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-61-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-61-6,3-4,5	188.46
6854	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-61-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-61-10,0-4,5	188.46
6855	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-61-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-61-16,0-4,5	188.46
6856	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-61-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	40 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-61-20,0-4,5	188.46
55593	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 0,63 МПа=6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-73-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-73-0,6-4,5	228.24
10179	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-74-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-74-1,6-4,5	251.80



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
6923	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-74-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-74-2,5-4,5	251.80
6924	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-74-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-74-4,0-4,5	251.80
6925	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-74-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-74-6,3-4,5	251.80
6926	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-74-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-74-10,0-4,5	251.80
6927	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-74-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-74-16,0-4,5	251.80
6928	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-74-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	50 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-74-20,0-4,5	251.80
59970	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 0,63 МПа=6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-83-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-83-0,6-4,5	267.03
59964	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-94-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-94-1,6-4,5	299.92



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
7019	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-94-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-94-2,5-4,5	299.92
7020	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-94-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-94-4,0-4,5	299.92
7021	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-94-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-94-6,3-4,5	299.92
7022	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-94-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-94-10,0-4,5	299.92
7023	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-94-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-94-16,0-4,5	299.92
7024	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-94-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	65 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-94-20,0-4,5	299.92
30001	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 0,6 МПа, 6 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-106-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-106-0,6-4,5	254.07
10180	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-106-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-106-1,6-4,5	334.29





Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
7091	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-106-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-106-2,5-4,5	334.29
7092	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-106-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-106-4,0-4,5	334.29
7093	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-106-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-106-6,3-4,5	334.29
7094	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-106-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-106-10,0-4,5	334.29
7095	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-106-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-106-16,0-4,5	334.29
7096	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-105-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	80 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-106-20,0-4,5	334.29
55594	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 0,63 МПа=6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-129-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-129-0,6-4,5	395.46
10181	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-129-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-129-1,6-4,5	442.80



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
7203	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-129-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-129-2,5-4,5	442.80
7204	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-129-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-129-4,0-4,5	442.80
7205	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-129-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-129-6,3-4,5	442.80
7206	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-129-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-129-10,0-4,5	442.80
7207	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-129-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-129-16,0-4,5	442.80
7208	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-129-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	100 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-129-20,0-4,5	442.80
60003	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 0,63 МПа=6,3 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-155-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-155-0,6-4,5	493.00
59999	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-155-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-155-1,6-4,5	552.20



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
7291	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-155-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-155-2,5-4,5	552.20
7292	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-155-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-155-4,0-4,5	552.20
7293	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-155-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-155-6,3-4,5	552.20
7294	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-155-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-155-10,0-4,5	552.20
7295	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-155-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-155-16,0-4,5	552.20
7296	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-155-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	125 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-155-20,0-4,5	552.20
60007	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 0,63 МПа=6,3 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-183-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-183-0,6-4,5	559.54
23354	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-183-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-183-1,6-4,5	640.90



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
7379	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-183-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-183-2,5-4,5	640.90
7380	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-183-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-183-4,0-4,5	640.90
7381	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 6.3 МПа, 63 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-183-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-183-6,3-4,5	640.90
7382	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-183-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-183-10,0-4,5	640.90
7383	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-183-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-183-16,0-4,5	640.90
7384	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 20 МПа, 200 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-183-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	150 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-183-20,0-4,5	640.90
60016	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 0,63 МПа=6,3 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-213-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-213-0,6-4,5	642.31
60066	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-213-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-213-1,6-4,5	735.97



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
60089	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-213-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-213-2,5-4,5	735.97
25790	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-213-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-213-4,0-4,5	735.97
60095	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-213-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-213-6,3-4,5	735.97
60098	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-213-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-213-10,0-4,5	735.97
60105	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-213-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-213-16,0-4,5	735.97
33282	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-213-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	175 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-213-20,0-4,5	735.97
60107	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 0.63 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-239-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-239-0,6-4,5	709.29
10182	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 1.6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-239-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-239-1,6-4,5	818.32



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
7467	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-239-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-239-2,5-4,5	818.32
7468	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 4 МПа, 40 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-239-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-239-4,0-4,5	818.32
7469	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-239-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-239-6,3-4,5	818.32
7470	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-239-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-239-10,0-4,5	818.32
7471	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-239-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-239-16,0-4,5	818.32
7472	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-239-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	200 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-239-20,0-4,5	818.32
60156	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 0,63 МПа, 6,3 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-266-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-266-0,6-4,5	581.92
60146	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-266-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-266-1,6-4,5	702.50



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
60145	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-266-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-266-2,5-4,5	702.50
25791	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-266-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-266-4,0-4,5	702.50
60148	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-266-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-266-6,3-4,5	702.50
60150	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-266-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-266-10,0-4,5	702.50
60152	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-266-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-266-16,0-4,5	702.50
60154	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-266-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	225 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-266-20,0-4,5	702.50
60157	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 0,63 МПа=6,3 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-292-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-292-0,6-4,5	710.57
37056	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-292-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-292-1,6-4,5	790.42



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
7555	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-292-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-292-2,5-4,5	790.42
7556	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 4 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-292-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-292-4,0-4,5	790.42
7557	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-292-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-292-6,3-4,5	790.42
7558	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-292-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-292-10,0-4,5	790.42
7559	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-292-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-292-16,0-4,5	790.42
7560	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 20,0 МПа, 200 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-292-20,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	250 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-292-20,0-4,5	790.42
38392	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 0,63 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-343-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-343-0,6-4,5	665.68
11513	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-343-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-343-1,6-4,5	858.32





Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
7638	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-343-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-343-2,5-4,5	858.32
7639	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-343-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-343-4,0-4,5	858.32
7640	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-343-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-343-6,3-4,5	858.32
7641	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-343-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-343-10,0-4,5	858.32
7642	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-343-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	300 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-343-16,0-4,5	858.32
60169	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 0,63 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-395-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-395-0,6-4,5	809.22
28816	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-395-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-395-1,6-4,5	1066.09
7711	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 2.5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-395-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-395-2,5-4,5	1066.09



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
7712	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 4 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12X18H10T В-3-395-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-395-4,0-4,5	1066.09
7713	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12X18H10T В-3-395-6,3-4,5 ОСТ 26.260.494-99	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-395-6,3-4,5	1066.09
7714	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12X18H10T В-3-395-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-395-10,0-4,5	1066.09
60173	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 16,0 МПа, 160 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12X18H10T В-3-395-16,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	350 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-395-16,0-4,5	1066.09
28651	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 0,63 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12X18H10T В-3-447-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-447-0,6-4,5	825.53
10183	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 0400 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12X18H10T	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-447-1,6-4,5	1184.15
7779	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12X18H10T В-3-447-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-447-2,5-4,5	1184.15
7780	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12X18H10T В-3-447-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-447-4,0-4,5	1184.15



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
7781	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-447-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-447-6,3-4,5	1184.15
7782	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 10,0 МПа, 100 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-447-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	400 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-447-10,0-4,5	1184.15
60194	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 0,63 МПа, 6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-497-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	450 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-497-0,6-4,5	823.62
36689	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 2,5 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-497-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	450 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-497-1,6-4,5	1097.13
60181	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-497-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	450 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-497-2,5-4,5	1097.13
25792	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-497-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	450 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-497-4,0-4,5	1097.13
32165	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 6,3 МПа, 63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-497-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	450 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-497-6,3-4,5	1097.13
23384	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 0,63 МПа=6,3 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-549-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-549-0,6-4,5	986.97



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
27344	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-549-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-549-1,6-4,5	1396.91
23721	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 2,5 МПа=25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-549-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-549-2,5-4,5	1396.91
25379	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 4 МПа=40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-549-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-549-4,0-4,5	1396.91
23723	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 6,3 МПа=63 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-549-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	500 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-549-6,3-4,5	1396.91
28652	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 0,6 МПа=6 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-649-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-649-0,6-4,5	1151.02
57524	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ряд 2 Ру 1,6 МПа=16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-649-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-649-1,6-4,5 Ряд 2	1673.70
60216	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ряд 1 Ру 1,6 МПа=16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-649-1,6-4,5 Ряд 1 ОСТ 26.260.454-99	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-649-1,6-4,5 Ряд 1	1633.40
23724	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ряд 2 Ру 2,5 МПа=25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-649-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-649-2,5-4,5 Ряд 2	1673.70



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
35207	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ряд 1 Ру 2,5 МПа=25 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-649-2,5-4,5 Ряд 1 ОСТ 26.260.454-99	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-649-2,5-4,5 Ряд 1	1633.40
23760	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ряд 2 Ру 4,0 МПа=40 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-649-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-649-4,0-4,5 Ряд 2	1673.70
54368	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ряд 1 Ру 4,0 МПа=40 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-649-4,0-4,5 Ряд 1 ОСТ 26.260.454-99	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-649-4,0-4,5 Ряд 1	1633.40
39631	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ряд 2 Ру 6,3 МПа=63 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-649-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-649-6,3-4,5 Ряд 2	1389.09
32167	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ряд 1 Ру 6,3 МПа=63 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-649-6,3-4,5 Ряд 1 ОСТ 26.260.454-99	600 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-649-6,3-4,5 Ряд 1	1633.40
28689	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 0,63 МПа, 6,3 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-736-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	700 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-736-0,6-4,5	1697.68
60231	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-751-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	700 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-751-1,6-4,5	2228.46
52505	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см2. Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-751-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	700 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-751-2,5-4,5	2228.46



Прайс-лист от 24 марта 2018

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)**

Код	Наименование	Усл. проход	Материал	Условное давление	Форма поверхности фланца	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
25793	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-751-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	700 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-751-4,0-4,5	2228.46
28650	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 0,6 МПа, 6 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-841-0,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-841-0,6-4,5	2087.81
60241	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ряд 2 Ру 1,6 МПа, 16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-851-1,6-4,5 ОСТ 26.260.454-99	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-851-1,6-4,5 Ряд 2	2325.29
60247	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ряд 1 Ру 1,6 МПа=16 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-851-1,6-4,5 Ряд 1 ОСТ 26.260.454-99	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-851-1,6-4,5 Ряд 1	2480.13
56593	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ряд 2 Ру 2,5 МПа, 25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-851-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-851-2,5-4,5 Ряд 2	2325.29
60251	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ряд 2 Ру 2,5 МПа=25 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-851-2,5-4,5 Ряд 1 ОСТ 26.260.454-99	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-851-2,5-4,5 Ряд 1	2480.13
60243	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ряд 2 Ру 4,0 МПа, 40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-851-4,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-851-4,0-4,5 Ряд 2	2325.29
60255	Спирально-навитая прокладка (СНП) типа В для фланцев Исполнения 2,3 (Выступ-Впадина) стандартов ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ряд 1 Ру 4,0 МПа=40 кгс/см <sup>2</sup> . Наполнитель Графитовая лента. Толщина 4,5 мм. Внутреннее защитное кольцо из стали 12Х18Н10Т В-3-851-4,0-4,5 Ряд 1 ОСТ 26.260.454-99	800 мм	Спирально-навитая прокладка (СНП) с графитом	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Исполнение 2,3 (Выступ-Впадина)	В-3-851-4,0-4,5 Ряд 1	2480.13