

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 12292 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-100 ГОСТ 15180 | 10 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-10-100 | 30.52 |
| 12291 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-63 ГОСТ 15180 | 10 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-10-63 | 30.52 |
| 12290 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-40 ГОСТ 15180 | 10 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-10-40 | 30.52 |
| 12289 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-25 ГОСТ 15180 | 10 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-10-25 | 30.52 |
| 12288 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-16 ГОСТ 15180 | 10 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-10-16 | 30.52 |
| 12287 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-10 ГОСТ 15180 | 10 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-10-10 | 30.52 |
| 12286 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10- 6,3 ГОСТ 15180 | 10 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-10- 6,3 | 30.52 |
| 12285 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 10 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-10-1/2,5 ГОСТ 15180 | 10 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-10-1/2,5 | 30.52 |
| 12315 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-160 ГОСТ 15180 | 15 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-15-160 | 30.52 |
| 12314 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-100 ГОСТ 15180 | 15 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-15-100 | 30.52 |
| 12313 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-63 ГОСТ 15180 | 15 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-15-63 | 30.52 |
| 12312 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-40 ГОСТ 15180 | 15 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-15-40 | 30.52 |
| 12311 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-25 ГОСТ 15180 | 15 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-15-25 | 30.52 |
| 12310 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-16 ГОСТ 15180 | 15 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-15-16 | 30.52 |
| 12309 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-10 ГОСТ 15180 | 15 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-15-10 | 30.52 |
| 12308 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15- 6,3 ГОСТ 15180 | 15 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-15- 6,3 | 30.52 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 12307 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 15 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-15-1/2,5 ГОСТ 15180 | 15 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-15-1/2,5 | 30.52 |
| 12337 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-160 ГОСТ 15180 | 20 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-20-160 | 41.96 |
| 12336 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-100 ГОСТ 15180 | 20 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-20-100 | 41.96 |
| 12335 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-63 ГОСТ 15180 | 20 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-20-63 | 41.96 |
| 12334 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-40 ГОСТ 15180 | 20 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-20-40 | 41.96 |
| 12333 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-25 ГОСТ 15180 | 20 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-20-25 | 41.96 |
| 12332 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-16 ГОСТ 15180 | 20 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-20-16 | 41.96 |
| 12331 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-10 ГОСТ 15180 | 20 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-20-10 | 41.96 |
| 15463 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20- 6,3 ГОСТ 15180 | 20 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-20- 6,3 | 41.96 |
| 12330 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 20 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-20-1/2,5 ГОСТ 15180 | 20 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-20-1/2,5 | 41.96 |
| 12376 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-160 ГОСТ 15180 | 25 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-25-160 | 56.44 |
| 12375 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-100 ГОСТ 15180 | 25 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-25-100 | 56.44 |
| 12373 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-63 ГОСТ 15180 | 25 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-25-63 | 56.44 |
| 12371 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-40 ГОСТ 15180 | 25 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-25-40 | 56.44 |
| 12817 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-25 ГОСТ 15180 | 25 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-25-25 | 56.44 |
| 11304 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-16 ГОСТ 15180 | 25 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-25-16 | 56.44 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 52801 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-10 ГОСТ 15181 | 25 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-25-10 | 56.44 |
| 12370 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25- 6,3 ГОСТ 15180 | 25 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-25- 6,3 | 56.44 |
| 12368 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 25 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-25-1/2,5 ГОСТ 15180 | 25 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-25-1/2,5 | 56.44 |
| 12404 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-160 ГОСТ 15180 | 32 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-32-160 | 62.29 |
| 12402 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-100 ГОСТ 15180 | 32 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-32-100 | 62.29 |
| 12400 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-63 ГОСТ 15180 | 32 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-32-63 | 62.29 |
| 12398 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-40 ГОСТ 15180 | 32 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-32-40 | 62.29 |
| 12397 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-25 ГОСТ 15180 | 32 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-32-25 | 62.29 |
| 12395 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-16 ГОСТ 15180 | 32 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-32-16 | 62.29 |
| 12394 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-10 ГОСТ 15180 | 32 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-32-10 | 62.29 |
| 12393 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32- 6,3 ГОСТ 15180 | 32 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-32- 6,3 | 62.29 |
| 12392 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 32 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-32-1/2,5 ГОСТ 15180 | 32 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-32-1/2,5 | 62.29 |
| 12426 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-160 ГОСТ 15180 | 40 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-40-160 | 62.29 |
| 12425 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-100 ГОСТ 15180 | 40 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-40-100 | 62.29 |
| 12424 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-63 ГОСТ 15180 | 40 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-40-63 | 62.29 |
| 12423 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-40 ГОСТ 15180 | 40 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-40-40 | 62.29 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 12422 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-25 ГОСТ 15180 | 40 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-40-25 | 62.29 |
| 11303 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-16 ГОСТ 15180 | 40 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-40-16 | 62.29 |
| 12421 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-10 ГОСТ 15180 | 40 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-40-10 | 62.29 |
| 12420 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40- 6,3 ГОСТ 15180 | 40 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-40- 6,3 | 62.29 |
| 12419 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 40 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-40-1/2,5 ГОСТ 15180 | 40 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-40-1/2,5 | 62.29 |
| 12448 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-160 ГОСТ 15180 | 50 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-50-160 | 85.18 |
| 12447 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-100 ГОСТ 15180 | 50 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-50-100 | 85.18 |
| 12446 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-63 ГОСТ 15180 | 50 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-50-63 | 85.18 |
| 12445 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-40 ГОСТ 15180 | 50 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-50-40 | 85.18 |
| 12444 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-25 ГОСТ 15180 | 50 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-50-25 | 85.18 |
| 12443 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-16 ГОСТ 15180 | 50 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-50-16 | 85.18 |
| 12442 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-10 ГОСТ 15180 | 50 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-50-10 | 85.18 |
| 12440 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50- 6,3 ГОСТ 15180 | 50 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-50- 6,3 | 85.18 |
| 12438 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 50 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-50-1/2,5 ГОСТ 15180 | 50 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-50-1/2,5 | 85.18 |
| 12466 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-160 ГОСТ 15180 | 65 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-65-160 | 132.22 |
| 8558 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-100 ГОСТ 15180 | 65 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-65-100 | 132.22 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 12464 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-63 ГОСТ 15180 | 65 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-65-63 | 132.22 |
| 12463 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-40 ГОСТ 15180 | 65 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-65-40 | 132.22 |
| 12462 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-25 ГОСТ 15180 | 65 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-65-25 | 132.22 |
| 12461 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-16 ГОСТ 15180 | 65 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-65-16 | 132.22 |
| 12460 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-10 ГОСТ 15180 | 65 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-65-10 | 132.22 |
| 12459 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65- 6,3 ГОСТ 15180 | 65 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-65- 6,3 | 132.22 |
| 12458 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 65 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-65-1/2,5 ГОСТ 15180 | 65 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-65-1/2,5 | 132.22 |
| 12011 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-160 ГОСТ 15180 | 80 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-80-160 | 146.20 |
| 12010 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-100 ГОСТ 15180 | 80 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-80-100 | 146.20 |
| 12009 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-63 ГОСТ 15180 | 80 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-80-63 | 146.20 |
| 12008 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-40 ГОСТ 15180 | 80 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-80-40 | 146.20 |
| 12007 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-25 ГОСТ 15180 | 80 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-80-25 | 146.20 |
| 12006 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-16 ГОСТ 15180 | 80 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-80-16 | 146.20 |
| 12004 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-10 ГОСТ 15180 | 80 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-80-10 | 146.20 |
| 12003 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80- 6,3 ГОСТ 15180 | 80 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-80- 6,3 | 146.20 |
| 12001 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 80 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-80-1/2,5 ГОСТ 15180 | 80 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-80-1/2,5 | 146.20 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 12488 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-160 ГОСТ 15180 | 100 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-100-160 | 176.70 |
| 12487 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-100 ГОСТ 15180 | 100 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-100-100 | 176.70 |
| 12486 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-63 ГОСТ 15180 | 100 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-100-63 | 176.70 |
| 12485 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-40 ГОСТ 15180 | 100 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-100-40 | 176.70 |
| 12484 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-25 ГОСТ 15180 | 100 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-100-25 | 176.70 |
| 12483 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-16 ГОСТ 15180 | 100 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-100-16 | 176.70 |
| 12482 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-10 ГОСТ 15180 | 100 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-100-10 | 176.70 |
| 12481 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100- 6,3 ГОСТ 15180 | 100 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-100- 6,3 | 163.99 |
| 12480 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 100 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-100-1/2,5 ГОСТ 15180 | 100 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-100-1/2,5 | 163.99 |
| 12512 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-160 ГОСТ 15180 | 125 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-125-160 | 273.70 |
| 12511 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-100 ГОСТ 15180 | 125 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-125-100 | 273.70 |
| 12510 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-63 ГОСТ 15180 | 125 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-125-63 | 273.70 |
| 12509 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-40 ГОСТ 15180 | 125 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-125-40 | 273.70 |
| 12508 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-25 ГОСТ 15180 | 125 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-125-25 | 273.70 |
| 12507 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-16 ГОСТ 15180 | 125 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-125-16 | 273.70 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 12506 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-10 ГОСТ 15180 | 125 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-125-10 | 273.70 |
| 12505 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125- 6,3 ГОСТ 15180 | 125 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-125- 6,3 | 273.33 |
| 12504 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 125 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-125-1/2,5 ГОСТ 15180 | 125 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-125-1/2,5 | 273.33 |
| 12536 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-160 ГОСТ 15180 | 150 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-150-160 | 380.62 |
| 12535 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-100 ГОСТ 15180 | 150 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-150-100 | 380.62 |
| 12534 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-63 ГОСТ 15180 | 150 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-150-63 | 380.62 |
| 12533 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-40 ГОСТ 15180 | 150 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-150-40 | 380.62 |
| 12532 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-25 ГОСТ 15180 | 150 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-150-25 | 380.62 |
| 12531 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-16 ГОСТ 15180 | 150 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-150-16 | 380.62 |
| 12530 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-10 ГОСТ 15180 | 150 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-150-10 | 380.62 |
| 12529 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150- 6,3 ГОСТ 15180 | 150 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-150- 6,3 | 380.62 |
| 12528 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 150 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-150-1/2,5 ГОСТ 15180 | 150 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-150-1/2,5 | 380.62 |
| 52810 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-160 ГОСТ 15180 | 175 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-175-160 | 453.13 |
| 52809 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-100 ГОСТ 15180 | 175 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-175-100 | 453.13 |
| 52808 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-63 ГОСТ 15180 | 175 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-175-63 | 453.13 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 52807 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-40 ГОСТ 15180 | 175 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-175-40 | 453.13 |
| 52806 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-25 ГОСТ 15180 | 175 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-175-25 | 453.13 |
| 52805 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-16 ГОСТ 15180 | 175 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-175-16 | 453.13 |
| 52804 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-10 ГОСТ 15180 | 175 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-175-10 | 453.13 |
| 52803 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175- 6,3 ГОСТ 15180 | 175 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-175- 6,3 | 453.13 |
| 52802 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 175 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-175-1/2,5 ГОСТ 15180 | 175 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-175-1/2,5 | 453.13 |
| 12559 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-160 ГОСТ 15180 | 200 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-200-160 | 508.10 |
| 12558 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-100 ГОСТ 15180 | 200 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-200-100 | 508.10 |
| 12557 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-63 ГОСТ 15180 | 200 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-200-63 | 508.10 |
| 12556 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-40 ГОСТ 15180 | 200 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-200-40 | 508.10 |
| 12555 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-25 ГОСТ 15180 | 200 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-200-25 | 508.10 |
| 12554 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-16 ГОСТ 15180 | 200 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-200-16 | 508.10 |
| 12553 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-10 ГОСТ 15180 | 200 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-200-10 | 508.10 |
| 12552 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200- 6,3 ГОСТ 15180 | 200 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-200- 6,3 | 469.97 |
| 12551 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 200 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-200-1/2,5 ГОСТ 15180 | 200 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-200-1/2,5 | 469.97 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 52819 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-160 ГОСТ 15180 | 225 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-225-160 | 722.52 |
| 52818 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-100 ГОСТ 15180 | 225 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-225-100 | 722.52 |
| 52817 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-63 ГОСТ 15180 | 225 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-225-63 | 722.52 |
| 52816 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-40 ГОСТ 15180 | 225 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-225-40 | 722.52 |
| 52815 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-25 ГОСТ 15180 | 225 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-225-25 | 722.52 |
| 52814 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-16 ГОСТ 15180 | 225 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-225-16 | 722.52 |
| 52813 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-10 ГОСТ 15180 | 225 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-225-10 | 722.52 |
| 52812 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225- 6,3 ГОСТ 15180 | 225 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-225- 6,3 | 722.52 |
| 52811 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 225 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-225-1/2,5 ГОСТ 15180 | 225 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-225-1/2,5 | 722.52 |
| 12582 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-160 ГОСТ 15180 | 250 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-250-160 | 965.75 |
| 12581 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-100 ГОСТ 15180 | 250 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-250-100 | 965.75 |
| 12580 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-63 ГОСТ 15180 | 250 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-250-63 | 965.75 |
| 12579 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-40 ГОСТ 15180 | 250 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-250-40 | 965.75 |
| 12578 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-25 ГОСТ 15180 | 250 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-250-25 | 965.75 |
| 12577 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-16 ГОСТ 15180 | 250 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-250-16 | 965.75 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 12763 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-10 ГОСТ 15180 | 250 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-250-10 | 965.75 |
| 12576 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250- 6,3 ГОСТ 15180 | 250 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-250- 6,3 | 953.04 |
| 12575 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 250 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-250-1/2,5 ГОСТ 15180 | 250 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-250-1/2,5 | 953.04 |
| 12604 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-160 ГОСТ 15180 | 300 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 160 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-300-160 | 1105.94 |
| 12602 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-100 ГОСТ 15180 | 300 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-300-100 | 1105.94 |
| 12601 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-63 ГОСТ 15180 | 300 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-300-63 | 1105.94 |
| 12600 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-40 ГОСТ 15180 | 300 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-300-40 | 1105.94 |
| 12599 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-25 ГОСТ 15180 | 300 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-300-25 | 1105.94 |
| 12598 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-16 ГОСТ 15180 | 300 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-300-16 | 1105.94 |
| 12597 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-10 ГОСТ 15180 | 300 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-300-10 | 1105.94 |
| 12596 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300- 6,3 ГОСТ 15180 | 300 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-300- 6,3 | 1067.45 |
| 12595 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 300 Ру 1-2,5 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-300-1/2,5 ГОСТ 15180 | 300 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-300-1/2,5 | 1067.45 |
| 12625 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-100 ГОСТ 15180 | 350 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-350-100 | 1233.07 |
| 12624 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-63 ГОСТ 15180 | 350 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-350-63 | 1233.07 |
| 12623 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-40 ГОСТ 15180 | 350 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см2 | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-350-40 | 1233.07 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 12622 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-25 ГОСТ 15180 | 350 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-350-25 | 1233.07 |
| 12764 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-16 ГОСТ 15180 | 350 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-350-16 | 1233.07 |
| 12621 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-10 ГОСТ 15180 | 350 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-350-10 | 1233.07 |
| 12620 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350- 6,3 ГОСТ 15180 | 350 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-350- 6,3 | 1105.94 |
| 12619 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 350 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-1/2,5 ГОСТ 15180 | 350 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-350-1/2,5 | 1105.94 |
| 12642 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-400-100 ГОСТ 15180 | 400 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 100 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-400-100 | 1868.69 |
| 12641 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-400-63 ГОСТ 15180 | 400 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-400-63 | 1868.69 |
| 12640 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-400-40 ГОСТ 15180 | 400 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-400-40 | 1868.69 |
| 12639 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-400-25 ГОСТ 15180 | 400 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-400-25 | 1868.69 |
| 12638 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-400-16 ГОСТ 15180 | 400 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-400-16 | 1868.69 |
| 12637 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-400-10 ГОСТ 15180 | 400 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-400-10 | 1868.69 |
| 12636 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-400- 6,3 ГОСТ 15180 | 400 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-400- 6,3 | 1741.57 |
| 12635 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 400 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-350-1/2,5 ГОСТ 15180 | 400 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-400-1/2,5 | 1741.57 |
| 12661 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450-40 ГОСТ 15180 | 450 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-450-40 | 2414.10 |
| 12660 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450-25 ГОСТ 15180 | 450 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-450-25 | 2414.10 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб, без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 12659 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450-16 ГОСТ 15180 | 450 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-450-16 | 2414.10 |
| 12658 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450-10 ГОСТ 15180 | 450 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-450-10 | 2414.10 |
| 12657 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450- 6,3 ГОСТ 15180 | 450 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-450- 6,3 | 2248.84 |
| 12656 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 450 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-450-1/2,5 ГОСТ 15180 | 450 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-450-1/2,5 | 2248.84 |
| 12682 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-63 ГОСТ 15180 | 500 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-500-63 | 2668.35 |
| 12681 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-40 ГОСТ 15180 | 500 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-500-40 | 2668.35 |
| 12680 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-25 ГОСТ 15180 | 500 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-500-25 | 2668.35 |
| 12679 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-16 ГОСТ 15180 | 500 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-500-16 | 2668.35 |
| 12683 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-10 ГОСТ 15180 | 500 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-500-10 | 2668.35 |
| 12678 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500- 6,3 ГОСТ 15180 | 500 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-500- 6,3 | 2537.42 |
| 12677 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 500 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-500-1/2,5 ГОСТ 15180 | 500 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-500-1/2,5 | 2537.42 |
| 12703 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-63 ГОСТ 15180 | 600 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 63 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-600-63 | 3176.85 |
| 12702 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-40 ГОСТ 15180 | 600 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-600-40 | 3176.85 |
| 12701 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-25 ГОСТ 15180 | 600 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-600-25 | 3176.85 |
| 12700 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-16 ГОСТ 15180 | 600 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-600-16 | 3176.85 |
| 12699 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-10 ГОСТ 15180 | 600 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-600-10 | 3176.85 |

Прайс-лист от 24 июля 2024

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки по ГОСТ 12815, 12820, 12821 - Исполнение 4,5 (Шип-Паз)

| Код | Наименование | Усл. проход | Материал | Условное давление | Форма поверхности фланца | Маркировка прокладки | Цена, руб. без НДС |
|-------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| 12698 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600- 6,3 ГОСТ 15180 | 600 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-600- 6,3 | 3049.73 |
| 12697 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 600 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-600-1/2,5 ГОСТ 15180 | 600 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-600-1/2,5 | 3049.73 |
| 12724 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700-40 ГОСТ 15180 | 700 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-700-40 | 4702.35 |
| 12723 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700-25 ГОСТ 15180 | 700 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-700-25 | 4702.35 |
| 12722 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700-16 ГОСТ 15180 | 700 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-700-16 | 4702.35 |
| 12721 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700-10 ГОСТ 15180 | 700 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-700-10 | 4702.35 |
| 12720 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700- 6,3 ГОСТ 15180 | 700 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-700- 6,3 | 4320.98 |
| 12719 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 700 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-700-1/2,5 ГОСТ 15180 | 700 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-700-1/2,5 | 4320.98 |
| 12762 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800-40 ГОСТ 15180 | 800 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 40 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-800-40 | 5210.85 |
| 12741 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800-25 ГОСТ 15180 | 800 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 25 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-800-25 | 5210.85 |
| 12740 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800-16 ГОСТ 15180 | 800 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 16 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-800-16 | 5210.85 |
| 12739 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800-10 ГОСТ 15180 | 800 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 10 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-800-10 | 5210.85 |
| 12738 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800- 6,3 ГОСТ 15180 | 800 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 6 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-800- 6,3 | 5083.73 |
| 12737 | Прокладка плоская для фланца по ГОСТ 12815, 12820, 12821 Ду 800 Ру 1-2,5 кгс/см ² Шип-паз материал - паронит кислотостойкий ПК В-800-1/2,5 ГОСТ 15180 | 800 мм | Паронит ПК кислотостойкий | Ру 1-2,5 кгс/см ² | Исполнение 4,5 (Шип-Паз) | В-800-1/2,5 | 5083.73 |