

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
69970	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру0,6 МПа=6,3 кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-100-6,3ГОСТ15180	100 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	138-124-4-МБС	71.04
40786	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-100-1/2,5ГОСТ15180	100 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		71.04
29187	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-100-1/2,5ГОСТ15180	100 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		26.64
69975	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный 4мм Д-100-6,3ГОСТ15180	100 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный	138-124-4-ГА	104.28
63697	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-100-6,3ГОСТ15180	100 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	138-124-4-ПОН	73.13
24625	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-100-6,3ГОСТ15180	100 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		71.04
59650	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ Д-100-10ГОСТ15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	150-136-4-ПМБ	91.17
44868	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-100-16ГОСТ15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	150-136-4-ПОН	83.89
29301	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	150-136-4-МБС	59.07
78253	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	150-136-4-МБС	59.07
187486	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 5мм	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	150-136-5-МБС	118.16
187487	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 6мм	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	150-136-6-МБС	177.23
10627	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-100-16ГОСТ15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
42002	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4мм] Д-100-16 ГОСТ15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	150-136-4-РП	92.20
59630	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE] Д-100-16ГОСТ15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	150-136-4-ФП	1278.95
133324	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-100-100ГОСТ15180	100 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.11

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
128364	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1МПа=160кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-100-160ГОСТ15180	100 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	21.76
63691	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1Мпа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-100-10ГОСТ15180	100 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	150-136-4-ПОН	83.89
38015	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 2мм Д-100-10ГОСТ15180	100 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		28.53
38266	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-100-10ГОСТ15180	100 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
42001	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1Мпа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4mm] Д-100-10 ГОСТ15180	100 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	150-136-4-РП	92.20
59654	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE] Д-100-10ГОСТ15180	100 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	150-136-4-ФП	1278.95
101404	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-100-25ГОСТ15180	100 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
90374	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный] Д-100-40ГОСТ15180	100 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный	150-136-4-ГА	225.70
88630	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ Д-100-40ГОСТ15180	100 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	150-136-4-ПМБ	91.17
88629	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-100ГОСТ15180-40	100 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	150-136-4-ПОН	83.89
88532	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-100-40ГОСТ15180	100 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
42003	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4mm] Д-100-40 ГОСТ15180	100 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	150-136-4-РП	92.20
69209	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный] Д-100-16ГОСТ15180	100 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный	150-136-4-ГА	225.70
69210	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4 мм Д-100-16ГОСТ15180	100 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	150-136-4-МБС	59.07
84790	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду100 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-100-63ГОСТ15180	100 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	150-136-4-ТМКЩ	26.64
86428	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм А-125-1ГОСТ15180	125 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		30.47



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
156624	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-125-6ГОСТ15180	125 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		75.71
46997	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм А-125-6ГОСТ15180	125 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		
152294	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-125-6ГОСТ15180	125 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		30.47
153818	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-125-16ГОСТ15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	176-162-4-МБС	87.26
187488	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 5мм Д-125-16ГОСТ15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	176-162-5-МБС	195.82
187489	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 6мм Д-125-16ГОСТ15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	176-162-6-МБС	293.74
23456	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-125-16ГОСТ15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	176-162-4-ТМКЩ	44.55
59632	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFEJ Д-125-16ГОСТ15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	176-162-4-ФП	1724.85
38189	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-125-10ГОСТ15180	125 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	176-162-4-МБС	87.26
27413	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-125-10ГОСТ15180	125 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		44.55
155725	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-125-25ГОСТ15180	125 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	176-162-4-ТМКЩ	43.67
87425	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм А-125-200ГОСТ15180	125 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		44.55
36944	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду125 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм А-125-40ГОСТ15180	125 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		44.55
29189	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-150-1/2,5ГОСТ15180	150 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	0192-0178-04-РН	53.86
69977	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный 4мм Д-150-6,3ГОСТ15180	150 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный		213.74
150540	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-150-6,3ГОСТ15180	150 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б		134.58

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
69971	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-150-6,3ГОСТ15180	150 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		103.65
160111	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-150-6,3ГОСТ15180	150 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		
24626	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-150-6,3ГОСТ15180	150 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		53.86
44870	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм А-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	204-190-4-ПОН	156.98
78252	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		
160307	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	204-190-4-МБС	110.47
187490	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 5мм Д-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	204-190-5-МБС	220.94
187491	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 6мм Д-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	204-190-6-МБС	331.41
23455	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08
59634	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE] Д-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	204-190-4-ФП	2300.26
84791	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-150-10ГОСТ15180	150 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08
128363	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-150-16ГОСТ15180	150 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	59.70
91174	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1Мпа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-150-10ГОСТ15180	150 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		110.47
38016	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 2мм Д-150-10ГОСТ15180	150 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		57.34
27412	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-150-10ГОСТ15180	150 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08
42004	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру1Мпа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4mm] Д-150-10 ГОСТ15180	150 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	204-190-4-РП	186.43
35174	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-150-25ГОСТ15180	150 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
36159	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ 4мм Д-150-200ГОСТ15180	150 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	204-190-4-ПМБ	159.89
86974	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ 4мм Д-150-40ГОСТ15180	150 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	204-190-4-ПМБ	159.89
88631	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм А-150-40ГОСТ15180	150 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	204-190-4-ПОН	156.98
36945	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-150-40ГОСТ15180	150 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	73.08
119366	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду150 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-150-63ГОСТ15180	150 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	204-190-4-ТМКЩ	71.65
32538	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-200-1/2,5ГОСТ15180	200 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	250-236-4-ТМКЩ	108.57
69979	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный 4мм Д-200-6,3ГОСТ15180	200 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный	250-236-4-ГА	485.51
69972	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-200-6,3ГОСТ15180	200 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	250-236-4-МБС	180.09
24629	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-200-6,3ГОСТ15180	200 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	250-236-4-ТМКЩ	108.57
44872	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-200-16ГОСТ15180	200 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	260-246-4-ПОН	250.16
78251	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-200-16ГОСТ15180	200 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	260-246-4-МБС	140.07
23457	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-200-16ГОСТ15180	200 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
107010	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-200-16ГОСТ15180	200 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	260-246-6-ТМКЩ	138.24
42006	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4mm] Д-200-16ГОСТ15180	200 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	260-246-4-РП	236.03
84794	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-200-100ГОСТ15180	200 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
128362	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-200-160ГОСТ15180	200 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	75.61

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
43612	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПК 2мм Д-200-10ГОСТ15180	200 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПК кислотостойкий	260-246-2 ПК	333.18
38020	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 2мм Д-200-10ГОСТ15180	200 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		73.03
27415	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-200-10ГОСТ15180	200 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
88602	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-200-10ГОСТ15180	200 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	260-246-3-ТМКЩ	68.18
42005	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4mm] Д-200-10 ГОСТ15180	200 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	260-246-4-РП	236.03
112659	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-200-25ГОСТ15180	200 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
36158	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ 4мм Д-200-200ГОСТ15180	200 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	260-246-4-ПМБ	270.07
36946	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-200-40ГОСТ15180	200 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	92.54
186246	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду200 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-200-63ГОСТ15180	200 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	260-246-4-ТМКЩ	90.73
32354	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1,6 МПа=16,0 кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС Д-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	58-48-4-МБС	19.60
59618	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1,6 МПа=16,0 кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE 1мм] Д-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	58-48-4-ФП	495.03
28945	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру4,0 МПа=40,0 кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС Д-25-40ГОСТ15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	58-48-4-МБС	19.60
158362	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-25-1/2,5ГОСТ15180	25 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
78051	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный 4мм Д-25-6,3 ГОСТ15180	25 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный		54.10
78050	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-25-6,3ГОСТ15180	25 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		19.66
24615	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-25-6,3ГОСТ15180	25 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		19.60

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
59641	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1,6МПа=16 кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ Д-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	58-48-4-ПМБ	32.51
59637	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1,6МПа=16 кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН Д-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	58-48-4-ПОН	30.61
59457	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ-С 4мм Д-25-16ГОСТ15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
69208	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный 4мм Д-25-10ГОСТ15180	25 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный		72.13
69207	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС Д-25-10ГОСТ15180	25 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		19.60
57484	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ Д-25-10ГОСТ15180	25 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		13.55
101389	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1МПа=10 кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный 4мм Д-25-10ГОСТ15180	25 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный		72.13
28948	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС Д-25-10ГОСТ15180	25 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	58-48-4-МБС	19.60
38017	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-25-10ГОСТ15180	25 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	58-48-4-ТМКЩ	13.55
30400	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Силиконовая резина Д-25-10ГОСТ15180	25 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Силиконовая резина	58-48-4-СЛК	56.25
90375	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный 4мм Д-25-40ГОСТ15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный		72.13
27860	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду25 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-25-40,0ГОСТ15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		13.55
46621	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-250-1/2,5ГОСТ15180	250 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		229.09
24631	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-250-6,3ГОСТ15180	250 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		229.09
44874	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм А-250-16ГОСТ15180	250 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	313-299-4-ПОН	396.07
87566	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-250-16ГОСТ15180	250 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	313-299-4-МБС	257.86

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
29029	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 3мм А-250-16ГОСТ15180	250 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	313-299-4-ТМКЩ	153.11
106984	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф4/PTFE 4мм	250 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	313-299-4-Ф4/PTFE	1585.77
133325	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм А-250-10ГОСТ15180	250 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	313-299-4-ТМКЩ	150.12
91175	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1Мпа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-250-10ГОСТ15180	250 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	313-299-4-МБС	257.86
38022	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 2мм Д-250-10ГОСТ15180	250 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		164.05
23458	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-250-10ГОСТ15180	250 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	313-299-4-ТМКЩ	153.11
42007	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру1Мпа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4mm] Д-250-10 ГОСТ15180	250 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	313-299-4-РП	530.09
75281	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-250-25ГОСТ15180	250 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	313-299-4-МБС	257.86
36156	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ 4мм Д-25ГОСТ15180-200	250 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	313-299-4-ПМБ	429.50
188856	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм А-250-200ГОСТ15180	250 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	313-299-4-ТМКЩ	150.12
94181	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм А-250-40ГОСТ15180	250 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	313-299-4-ТМКЩ	153.11
161702	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду250 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм А-250-63ГОСТ15180	250 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	313-299-4-ТМКЩ	150.11
32540	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-300-1/2,5ГОСТ15180	300 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	357-345-4-ТМКЩ	245.95
106122	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-300-1/2,5ГОСТ15180	300 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	357-345-6-ТМКЩ	262.16
24634	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-300-6,3ГОСТ15180	300 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		1224.37
44876	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	364-352-4-ПОН	480.13

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
23459	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	364-352-4-ТМКЩ	173.03
54082	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	364-352-6-ТМКЩ	504.20
42008	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4mm] Д-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	364-352-4-РП	596.03
156532	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	364-352-4-ТМКЩ	169.64
156594	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал [ПОН 4мм Д-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	364-352-4-ПОН	457.52
89527	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	364-352-4-МБС	388.32
38023	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 2мм Д-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	364-352-2-ТМКЩ	184.44
29039	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-300-10ГОСТ15180	300 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	364-352-4-ТМКЩ	173.03
76115	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-300-16ГОСТ15180	300 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	364-352-6-ТМКЩ	349.10
94180	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду300 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-300-40ГОСТ15180	300 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	364-352-4-ТМКЩ	173.03
78756	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-32-1/2,5ГОСТ15180	32 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	-4-ТМКЩ	9.70
94838	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-32-6.3ГОСТ15180	32 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	-4-ТМКЩ	9.70
59643	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ Д-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	66-56-4-ПМБ	32.62
59639	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН] Д-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	66-56-4-ПОН	31.90
187429	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	66-56-4-МБС	20.34
188700	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 5мм Д-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	66-56-5-МБС	50.86

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
25994	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
59620	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE 1мм Д-32-16ГОСТ15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	66-56-4-ФП	491.03
38185	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-32-10ГОСТ15180	32 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	66-56-4-МБС	20.34
38018	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-32-10ГОСТ15180	32 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		9.33
118390	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН Д-32-25ГОСТ15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	66-56-4-ПОН	39.53
45128	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-32-25ГОСТ15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
89343	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE 1мм Д-32-25ГОСТ15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	66-56-4-ФП	491.03
93253	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-32-200ГОСТ15180	32 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
84920	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду32 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-32-40ГОСТ15180	32 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	66-56-4-ТМКЩ	9.33
95102	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-350-1/2,5ГОСТ15180	350 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б		591.36
86431	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-350-1/2,5ГОСТ15180	350 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		142.42
153980	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру0,6 МПа=6,3 кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-350-6ГОСТ15180	350 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		139.62
154050	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру1,0МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-350-10 ГОСТ15180	350 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	422-406-4-ПОН	686.95
44884	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-350-16ГОСТ15180	350 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	422-406-4-ПОН	686.95
105702	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-350-16ГОСТ15180	350 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	422-406-4-ТМКЩ	100.58
106771	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-350-16ГОСТ15180	350 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	422-406-6-ТМКЩ	626.68

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
36157	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ 4мм Д-350-10ГОСТ15180	350 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	422-406-4-ПМБ	719.45
133323	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-350-10ГОСТ15180	350 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	422-406-4-ТМКЩ	173.70
163156	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-350-10ГОСТ15180	350 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	422-406-4-МБС	356.19
11468	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-350-10ГОСТ15180	350 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	422-406-4-ТМКЩ	178.54
77165	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-350-10ГОСТ15180	350 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	422-406-6-ТМКЩ	626.68
38091	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду350 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-350-40ГОСТ15180	350 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	422-406-4-ТМКЩ	178.54
1607	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-40-1ГОСТ15180	40 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	70-60-4-ТМКЩ	14.74
149258	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-40-6,3ГОСТ15180	40 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	70-60-4-МБС	20.87
24618	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-40-6,3ГОСТ15180	40 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	70-60-4-ТМКЩ	14.74
155118	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-40-16ГОСТ15180	40 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	76-66-4-ПОН	20.40
101552	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-40-16ГОСТ15180	40 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	76-66-4-МБС	14.63
10620	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-40-16ГОСТ15180	40 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		9.87
59622	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFEJ Д-40-16ГОСТ15180	40 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	76-66-4-ФП	550.98
84793	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-40-100ГОСТ15180	40 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		9.87
38187	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-40-10ГОСТ15180	40 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	76-66-4-МБС	19.13
38019	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-40-10ГОСТ15180	40 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		9.87

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
41998	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4mm]	40 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая		51.18
4831	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-40-25ГОСТ15180	40 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	76-66-4-ПОН	20.40
101402	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-40-25ГОСТ15180	40 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		9.87
89342	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE 4мм Д-40-25ГОСТ15180	40 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	76-66-4-ФП	550.98
120874	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-40-200ГОСТ15180	40 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		8.06
89001	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-40-40ГОСТ15180	40 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		9.87
127943	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-40-63ГОСТ15180	40 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	76-66-4-МБС	14.63
84792	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду40 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-40-63ГОСТ15180	40 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		9.87
42617	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-400-1/2,5ГОСТ15180	400 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	457-445-6-ТМКЩ	944.35
12339	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм А-400-6ГОСТ15180	400 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	457-445-6-ТМКЩ	944.35
44878	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 5мм Д-400-16ГОСТ15180	400 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	474-458-5-ПОН	1061.08
76108	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-400-16ГОСТ15180	400 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	474-458-6-ТМКЩ	442.88
163155	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 6мм Д-400-10ГОСТ15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	474-458-6-МБС	1372.84
113121	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-400-10ГОСТ15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	474-458-4-ТМКЩ	146.47
37683	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду400 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-400-10ГОСТ15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	474-458-6-ТМКЩ	639.66
45126	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-450-16ГОСТ15180	450 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	524-508-6-ТМКЩ	890.98

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладок	Цена, руб. без НДС
113122	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-450-10ГОСТ15180	450 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	524-508-4-ТМКЩ	210.93
60043	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду450 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-450-10ГОСТ15180	450 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	524-508-6-ТМКЩ	890.98
94556	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру0,1-0,25 МПа=1-2,5 кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-50-1/2,5ГОСТ15180	50 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	81-71-4-ПОН	26.79
29191	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-50-1/2,5ГОСТ15180	50 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	81-71-4-ТМКЩ	20.07
69973	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный 4мм Д-50-6,3ГОСТ15180	50 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный	81-71-4-ГА	115.93
28949	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-50-6,3ГОСТ15180	50 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	81-71-4-МБС	22.19
24620	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-50-6,3ГОСТ15180	50 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		22.19
59645	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ Д-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	88-78-4-ПМБ	49.68
41701	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	88-78-4-ПОН	42.61
44330	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН Д-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	88-78-2-ПОН	12.17
189290	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 5мм Д-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	88-78-5-МБС	68.80
101553	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС Д-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	88-78-4-МБС	20.84
23453	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	88-78-4-РН	20.11
42010	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4мм] Д-50-10 ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	88-78-4-РП	69.61
59624	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE] Д-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	88-78-4-ФП	452.74
37069	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-50-100ГОСТ15180	50 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	0088-0078-04-РН	20.11

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
 Доставка по г. Москва
 Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
128367	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-50-160ГОСТ15180	50 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	0088-0078-04-Р Н	16.43
187395	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 5мм] Д-50-10ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	88-78-5-МБС	68.80
187396	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 6мм] Д-50-10ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	88-78-6-МБС	86.48
28946	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС] Д-50-10ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	88-78-4-МБС	20.84
38012	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 2мм Д-50-16ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	88-78-02-ТМКЩ	14.85
27414	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-50-10ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	88-78-4-ТМКЩ	20.11
42009	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4мм] Д-50-10 ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	88-78-4-РП	69.61
30402	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Силиконовая резина] Д-50-10ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Силиконовая резина	88-78-4-СЛК	201.74
59652	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE] Д-50-10ГОСТ15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	88-78-4-ФП	452.74
59647	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ Д-50-25ГОСТ15180	50 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	88-78-4-ПМБ	49.68
118391	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-50-25ГОСТ15180	50 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	88-78-4-ПОН	58.43
69156	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-50-25ГОСТ15180	50 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	88-78-4-РН	20.11
35250	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-50-200ГОСТ15180	50 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	0088-0078-04-Р Н	20.11
37989	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-50-40ГОСТ15180	50 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	88-78-4-РН	20.11
113888	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный 4мм Д-50-63 ГОСТ15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный	88-78-4-ГА	112.43
54197	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду50 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-50-63ГОСТ15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	88-78-4-РН	20.11

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
12345	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-500-6,3ГОСТ15180	500 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	562-550-6-ТМКЩ	1055.09
44880	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 5мм Д-500-16ГОСТ15180	500 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	576-560-5-ПОН	1546.67
34530	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-500-16ГОСТ15180	500 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		1059.57
54401	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-500-10ГОСТ15180	500 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	576-560-4-ПОН	1153.48
12346	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-500-10ГОСТ15180	500 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	576-560-6-ТМКЩ	1059.57
36155	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду500 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ 5мм Д-500-63ГОСТ15180	500 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	576-560-5-ПМБ	1654.48
32542	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-600-1/2,5ГОСТ15180	600 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	662-644-6-ТМКЩ	1146.54
163154	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру1,0МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 6мм Д-600-10ГОСТ15180	600 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	678-660-6-МБС	3316.27
87565	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 6мм Д-600-16ГОСТ15180	600 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	678-660-6-МБС	3630.13
37915	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-600-16ГОСТ15180	600 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	678-660-6-ТМКЩ	1782.66
37682	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-600-10ГОСТ15180	600 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	678-660-6-ТМКЩ	1782.66
42960	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду600 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-600-40ГОСТ15180	600 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	678-660-6-ТМКЩ	1782.66
10631	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм	65 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		27.52
78755	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-65-1ГОСТ15180	65 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		13.85
24622	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-65-6,3ГОСТ15180	65 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		27.52
123447	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный 4мм Д-65-16ГОСТ15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный	110-100-4-ГА	162.69

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
44882	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-65-16ГОСТ15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	110-100-4-ПОН	55.37
124667	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-65-16ГОСТ15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		80.09
24639	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-65-16ГОСТ15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		21.33
155379	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 5мм Д-65-16ГОСТ15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		29.69
59626	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE Д-65-16ГОСТ15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	110-100-4-ФП	704.07
59276	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру10МПа=100кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-65-100ГОСТ15180	65 мм	Ру 100 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		21.33
116391	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-65-160ГОСТ15180	65 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		14.77
63690	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-65-10ГОСТ15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	110-100-4-ПОН	55.37
126861	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС Д-65-10ГОСТ15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		80.09
38013	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 2мм Д-65-10ГОСТ15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		22.87
38021	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-65-10ГОСТ15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		21.33
41999	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП толщина [4mm] Д-65-10 ГОСТ15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая		73.86
101403	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-65-25ГОСТ15180	65 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		21.33
88197	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE 4мм Д-65-25ГОСТ15180	65 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	110-100-4-ФП	704.07
109365	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду65 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-65-40ГОСТ15180	65 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		14.77
57313	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-700-1/2,5ГОСТ15180	700 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	764-746-6-ТМКЩ	1302.25

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
109364	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-700-1/2,5ГОСТ15180	700 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	764-746-6-ТМКЩ	1880.85
65343	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-700-10ГОСТ15180	700 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	778-760-6-ТМКЩ	1302.83
122795	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-700-25ГОСТ15180	700 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	778-760-6-ТМКЩ	1536.80
42419	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду700 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-700-40ГОСТ15180	700 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	778-760-6-ТМКЩ	1881.04
84664	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм Д-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	121-111-4-МБС	52.39
187484	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 5мм Д-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	121-111-5-МБС	72.40
187485	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 6мм Д-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	121-111-6-МБС	108.61
32579	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру2.5 МПа=25 кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС Д-80-25ГОСТ15180	80 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	121-111-4-МБС	35.49
10632	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС 4мм	80 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая		71.62
28787	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-80-1/2,5ГОСТ15180	80 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		34.52
28942	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС Д-80-6,3ГОСТ15180	80 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслобензостойкая	116-106-4-МБС	71.62
24624	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-80-6,3ГОСТ15180	80 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		34.52
90376	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Графит армированный] Д-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Графит армированный	121-111-4-ГА	230.07
59648	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПМБ Д-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПМБ маслобензостойкий	121-111-4-ПМБ	69.00
44867	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	121-111-4-ПОН	66.61
10624	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	23.07



Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Доставка по г. Москва

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки

Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
86657	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 5мм Д-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	121-111-5-ТМКЩ	34.88
42000	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4mm]	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	121-111-4-РП	79.86
59628	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE] Д-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	121-111-4-ФП	832.26
128366	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру16МПа=160кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-80-16ГОСТ15180	80 мм	Ру 160 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	18.85
29299	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина МБС Д-80-10ГОСТ15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина МБС маслбензостойкая	121-111-4-МБС	52.39
38014	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 2мм Д-80-10ГОСТ15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		24.71
24205	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 3мм Д-80-10ГОСТ15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		15.06
24613	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-80-10ГОСТ15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ		23.07
42011	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал РП] толщина [4mm]	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина пищевая	121-111-4-РП	79.86
59653	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал Ф-4/PTFE] Д-80-10ГОСТ15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Фторопласт-4	121-111-4-ФП	832.26
59719	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру2,5МПа=25кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-80-25ГОСТ15180	80 мм	Ру 25 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	23.07
188855	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру20МПа=200кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-80-20ГОСТ15180	80 мм	Ру 200 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	18.85
90002	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-80-40ГОСТ15180	80 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	23.07
1563	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал ПОН 4мм Д-80-63ГОСТ15180	80 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Паронит ПОН-Б	121-111-4-ПОН	66.61
120639	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду80 Ру6,3МПа=63кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 4мм Д-80-63ГОСТ15180	80 мм	Ру 63 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	121-111-4-ТМКЩ	22.62
57314	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду800 Ру0,1-0,25МПа=1-2,5кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-800-1/2,5ГОСТ15180	800 мм	Ру 1 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	868-850-6-ТМКЩ	1349.25



ЗАО «ФлоуТэк»
Адрес: 142000, МО, г. Домодедово, ул. Промышленная, 11
Почтовый адрес: 142000, МО, г. Домодедово, а/я 52
Телефон: (495) 765-59-70; Тел/Факс: (495) 632-00-06
E-mail: info@flowtech.ru; www.flowtech.ru; www.flowlock.ru

Прайс-лист от 14 июля 2026

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.
Доставка по г. Москва
Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки							
Код	Наименование	Усл. проход	Условное давление	Форма поверхности фланца	Материал	Маркировка прокладки	Цена, руб, без НДС
65342	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду800 Ру0,6МПа=6кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-800-6,3ГОСТ15180	800 мм	Ру 6 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	868-850-6-ТМКЩ	1376.56
100568	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду800 Ру1,6МПа=16кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-800-16ГОСТ15180	800 мм	Ру 16 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	878-860-6-ТМКЩ	1342.58
88276	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду800 Ру1МПа=10кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-800-10ГОСТ15180	800 мм	Ру 10 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	878-860-6-ТМКЩ	1939.12
42421	ПП к фланцу по ГОСТ 12820,12821,12815 Ду800 Ру4МПа=40кгс/см2 Исполнение Присоединительный выступ-Паз материал резина ТМКЩ 6мм Д-800-40ГОСТ15180	800 мм	Ру 40 кгс/см2	Исполнение 1,5 (Присоединительный выступ-Паз)	Резина ТМКЩ	878-860-6-ТМКЩ	1939.12